

VENUS RGB 22,000

特性

- . 纯二极管，寿命更长，可靠性更高。
- . 低发散度 $<1.0\text{mrad}$ (全角)，穿透力强。
- . 双温度控制，工作环境温度范围更宽。
- . 红绿蓝发散角一致，调色级一致，真正实现宽色温调节。
- . 高质量振镜系统，广角扫描。
- . 光学密封结构，高级别防尘设计。
- . 有实用的独立外观设计，是目前20瓦级别最小体积的激光灯，方便携带运输。
- . 可选择在Pangolin FB4内置，通过以太网，ArtNet，DMX，ILDA或SD卡等进行控制。

基本参数

激光总功率：	$\geq 22,000\text{mW}$	最大投射角：	60度
红 光 管 芯：	6000mW-637nm	信 号 接 口：	ILDA控制
绿 光 管 芯：	8000mW-520nm	防 护 等 级：	IP52
蓝 光 管 芯：	8000mW-445nm	温 度 控 制：	双恒温系统
激光散发角：	$<1.0\text{mrad}$ (全角)	工 作 温 度：	$-10^{\circ}\text{C}-40^{\circ}\text{C}$
调 制 速 度：	$>100\text{KHz}$	灯 体 尺 寸：	L406xW255 x H197mm
调 制 方 式：	线性模拟调制	整 机 重 量：	23.65kg
振 镜 型 号：	PT-A30	工 作 电 压：	100-240V50/60Hz
振 镜 速 度：	35Kpps@8度	耗 电 功 率：	1000W

产品展示



产品正面



产品背面



产品右侧



产品左侧

尺寸数据

