

VENUS RGB 62,000

特性

- . 纯二极管，寿命更长，可靠性更高。
- . 低发散度 $<1.5\text{mrad}$ (全角)，穿透力强。
- . 双温度控制，工作环境温度范围更宽。
- . 红绿蓝发散角一致，调色级一致，真正实现宽色温调节。
- . 专业的防雨设计系统（IP 65），具有高端防水连接器 and 高效冷却，散热器区域覆盖激光机箱面积的40%，即使在任何极端天气下，Venus RGB62,000也能使用。
- . 适用于长距离光束显示和基本图形投影，海边装置，地标特殊照明和喷泉特效等。
- . 内置Pangolin FB4控制接口，带网络开关，专业控制和接线。

基本参数

激光总功率：	$\geq 62,000\text{mW}$	最大投射角：	50度
红 光 管 芯：	14000mW-637nm	信 号 接 口：	ILDA控制
绿 光 管 芯：	24000mW-520nm	防 水 等 级：	IP65
蓝 光 管 芯：	24000mW-445nm	温 度 控 制：	双恒温系统
激光散发角：	$< 1.5\text{mrad}$ （全角）	工 作 温 度：	$-10^{\circ}\text{C}-40^{\circ}\text{C}$
调 制 速 度：	$> 100\text{KHz}$	灯 体 尺 寸：	L640xW441 x H224.5mm
调 制 方 式：	线性模拟调制	整 机 重 量：	61kg
振 镜 型 号：	PT-A20	工 作 电 压：	100-240V50/60Hz
振 镜 速 度：	25Kpps@8度	耗 电 功 率：	2200W

产 品 展 示



产品正面



产品背面



产品右侧



产品左侧

尺寸数据

