

VENUS RGB3,000

特性

- . 纯二极管，寿命更长，可靠性更高。
- . 低发散度 $<1.4\text{mrad}$ (全角)，穿透力强。
- . 风扇+电子TEC双温度控制，工作环境温度范围更宽。
- . 红绿蓝发散角一致，调色级一致，真正实现宽色温调节。
- . 高质量振镜系统，广角扫描。
- . 光学密封结构，高级别防尘设计。
- . 有实用的独立外观设计，体积小，方便携带运输。
- . 是一款适合酒吧，disco以及各种商业租赁用途的专业舞台激光灯

基本参数

激光总功率：	$\geq 3000\text{mW}$	最大投射角：	60度
红 光 管 芯：	700mW-638nm	信 号 接 口：	ILDA控制
绿 光 管 芯：	1000mW-520nm	防 水 等 级：	IP52
蓝 光 管 芯：	1400mW-447nm	温 度 控 制：	双恒温系统
激光散发角：	$< 1.4\text{mrad}$ (全角)	工 作 温 度：	$-10^{\circ}\text{C}-40^{\circ}\text{C}$
调 制 速 度：	$> 100\text{KHz}$	灯 体 尺 寸：	L218xW154 x H139mm
调 制 方 式：	线性模拟调制	整 机 重 量：	5.1kg
振 镜 型 号：	PT-A40MINI	工 作 电 压：	100-240V50/60Hz
振 镜 速 度：	30Kpps@8度	耗 电 功 率：	100W

产 品 展 示



产品正面



产品背面



产品顶部



产品侧面

尺寸数据

