

全彩激光灯

型号：UNICORN 30W(IP65)

特性

- 全二极管，更高使用寿命，和更高的可靠性，纯白色平衡，其兼顾耐用的设计使其成为中型场地和活动的理想选择。
- 低发散度<1.2mrad(全角)，穿透力强。
- 双温度控制，工作环境温度范围更宽。
- 红绿蓝发散角一致，调色级一致，真正实现宽色温调节。
- 高质量振镜系统，广角扫描。
- 可选择在Pangolin FB4内置，通过以太网，ArtNet，DMX或SD卡等进行控制。

基本参数

激光总功率：	≥ 30,000mW	最大投射角：	45度
R G B	: 8,500mW 10,000mW 12,000mW	信号接口：	ArtNet, DMX、Ethernet
波 长：	R-638nm G-525nm B-450nm	防 护 等 级：	IP65
激光散发角：	<1.2mrad（全角）	温 度 控 制：	双恒温系统
调 制 速 度：	>100KHz	工 作 温 度：	-10℃-40℃
调 制 方 式：	线性模拟调制	灯 体 尺 寸：	L402xW263×H211mm
振 镜 型 号：	PT-A30HM	整 机 重 量：	21kg
振 镜 速 度：	30Kpps@8度	工 作 电 压：	100-240V50/60Hz
		额 定 功 率：	600W

产品展示



产品正面



产品背面



产品左侧



产品右侧

尺寸数据

